

NEW 2024

ANTARES 230 V


Equipado com batentes elétricos
Equipado con topes eléctricas

Automatismo eletromecânico irreversível **ANTARES 230V** com braço articulado ideal para portões até 3 metros de comprimento. Fabricado em alumínio fundido, com braços metálicos para aumentar a robustez e fiabilidade. Está equipado com batentes elétricos.

Automatismo electromecánico irreversible **ANTARES 230V** con brazo articulado ideal para puertas de hasta 3 metros de largo. Fabricado en aluminio fundido, con brazos metálicos para aumentar la robustez y la fiabilidad. Está equipado con topes eléctricas.



Desembraio interno por alavanca com chave
Desbloqueo interno a través de palanca con llave



Interrupção de fim de curso eléctrico na abertura e fecho
Interrupción eléctrica de límite en la apertura y el cierre

	350	500
Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-25°C + 65°C	
Índice de proteção Índice de protección	IP 44	
Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 40%	
Força de tração Fuerza de tracción	1500 N	1800 N
Consumo nominal de potencia Consumo de energia nominal	200 W	250 W
Tempo de abertura a 90° Tiempo de apertura a 90°	15 s	
Largura máxima da folha Ancho máximo de la hoja	3 m	3,5 m
Baterias Baterías	-	
Peso da embalagem Peso del paquete	13,8 kg	14,6 kg
Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	600 x 210 x 190 mm	
KIT	Motor com quadro de controlo, caixa de plástico, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície e acessórios de fixação Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación	

KAPPA 24 V

Braço articulado com abertura até 120°
Brazo articulado con apertura hasta 120°

Automatismo eletromecânico irreversível **KAPPA 24V** com braço articulado, com abertura até 120°.

- Memorização de tempos e forças ao longo do curso da porta;
- Possibilidade de instalação de banda de segurança;
- Encoder digital;
- Detecção de obstáculos durante a abertura e fecho da porta;
- Possibilidade de uso de baterias;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguardar o automatismo e a própria estrutura.

Automatismo electromecánico irreversible **KAPPA 24V** con brazo articulado, con apertura hasta 120°.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del curso de la puerta;
- Posibilidad de instalación de una banda de seguridad;
- Encoder digital;
- Detención de obstáculos durante la apertura y el cierre de la puerta;
- El uso de las baterías;
- Desaceleración en los puntos de parada para salvaguardar el automatismo y su estructura.

	300
Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Índice de proteção Índice de protección	IP 54
Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%
Força de tração Fuerza de tracción	1200 N
Consumo nominal de potencia Consumo de energia nominal	120 W
Tempo de abertura a 90° Tiempo de apertura a 90°	15 s
Largura máxima da folha Ancho máximo de la hoja	2 m
Baterias Baterías	opcional
Peso da embalagem Peso del paquete	21 kg
Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	400 x 300 x 250 mm
KIT	Motor com quadro de controlo, caixa de plástico, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície e acessórios de fixação Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación

